

Акриловый общестроительный герметик
МАКРОFIX

МАКРОFIX

МАКРОFIX

ОПИСАНИЕ:

Высококачественный однокомпонентный акриловый герметик на основе латекса, предназначен для строительных и общих ремонтных работ, обладает адгезией к большинству строительных материалов. Подходит для таких непористых материалов как бетон, штукатурка, цемент, кирпич и древесина перед покраской, применим для уплотнения стеновых швов и герметизации трещин в стенах. Универсальный герметик для внутренних и наружных работ в области строительства.

Подходит для непрофессионального использования. Стоек к озону, ультрафиолетовому излучению.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- На водной основе
- Не обладает запахом
- Возможность достижения высокого качества при низких (+5° C) и при высоких (+40°С) температурах
- Эластичен при низких (-20° C) и высоких (+80° C) температурах
- Хорошая адгезия к большинству материалов без грунтовки
- Можно красить
- Водоустойчив после отверждения долго сохраняет пластичность
- Применим внутри и снаружи помещений
- Легко очищается водой

ПРИМЕНЕНИЕ:

Широкий спектр применения: для герметизации по периметру дверей и оконных рам для предотвращения попадания воды, сквозняков и влаги. Подходит для герметизации трещин в стенах, заполнения щелей при подготовке к покраске. Обеспечивает долговечную эластичную герметизацию соединительных швов и стыков окон, дверей, стен и полов.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Не использовать для швов постоянно находящихся под водой (бассейны, аквариумы и т.д.)
- Не рекомендуется проводить работы с герметиком, если температура ниже +5°С или идет дождь.
- Не использовать акриловый герметик Makrofix на битумных и смолистых материалах, а также пластмассах, содержащих пластификаторы.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Для достижения наилучшего результата, необходимо тщательно подготовить поверхность для герметизации. Любые инородные вещества, такие как масло, жир, грязь и пыль, отслаивание, образования пузырей и рыхлые слои старой краски и других остатков должны быть удалены.

Металлические поверхности протрите синтетической тряпкой, смоченной в соответствующем растворителе. Удалите растворитель при помощи чистой сухой ткани до того, как он испарится.

Рекомендуется прикрывать участки, примыкающие ко шву, маскирующими лентами для предотвращения загрязнения основы и обеспечения аккуратной линии герметика. Маскирующая лента должна быть удалена немедленно после разглаживания герметика.

Отчистить руки и инструменты от невулканизированного акрилового герметика Makrofix можно с помощью чистой, мыльной воды.

Вулканизированный акриловый герметик Makrofix можно удалить с помощью уайт-спирит.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА:

Плотность	1,72±0,05 гр/мл
Способность к смещению	±7,5%
Время образования наружного плотного слоя	20 минут
Скорость вулканизации	1 мм/24ч.

Время, необходимое для полной вулканизации может быть продлено в зависимости от окружающей температуры и влажности.

Это справочные данные и их не следует применять при составлении спецификаций.

КОНСТРУКЦИЯ ШВА:

Ширина шва должна быть не менее 6мм и не более 12мм. Глубина шва должна быть минимум 6мм и максимум 9мм. Размер шва не должен превышать 12мм x 12мм. Если глубина шва превышает 12мм, используйте опорный материал – заполнитель.

ХРАНЕНИЕ:

Акриловый герметик Makrofix годен в течение не менее 24 месяцев при хранении в прохладном (ниже 25°C) сухом месте. Срок годности каждой партии указан на этикетке продукта.

После истечения срока годности, указанного на упаковке, товар не обязательно приходит в негодность. Однако в таком случае необходимо проверить все свойства продукта перед его использованием.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Акриловый герметик признан безопасным герметиком при условии соблюдения следующих правил:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Избегать попадания герметика на кожу и в глаза.
- Избегать проглатывания герметика.

На время работы с герметиком рекомендуется надеть защитные перчатки и убедиться, что обеспечена хорошая вентиляция. Если вещество попало в глаза, тщательно промойте глаза водой и обратитесь к врачу.

Все представленные здесь данные и рекомендации основаны на лабораторных испытаниях, экспертизе и опыте, приобретенному на строительных площадках, и полностью достоверны. Однако, данная информация не должна косвенно или явно быть принятой за общую гарантию. Наша гарантия касается исключительно самого продукта (см. сроки годности и хранение). Пользователь должен самостоятельно принимать решение насколько подходит ему продукт под его цели. Мы сохраняем за собой право обновлять или вносить изменения в данные без предварительного уведомления.